

# FWM-DT/DF

## Напольно-подпотолочный блок (без корпуса)



FWEC1A



ECFWMB6  
электромеханический  
пульт управления



FWM01D



FWM01D

- Изолированный трехходовой клапан.
- Электронагреватель оснащен двумя термостатами.
- Широкие возможности управления.
- Возможность поставки с трехходовым клапаном, установленным на заводе.
- Простота установки электрических опций: не требуется дополнительных устройств.
- Трехходовой клапан для двухтрубных моделей:
  - модель 01-03: E2MV03A6;
  - модель 04-06: E2MV06A6;
  - модель 08-10: E2MV10A6.
- Трехходовой клапан для четырехтрубных моделей:
  - модель 01-03: E4MV03A6;
  - модель 04-06: E4MV06A6;
  - модель 08-10: E4MV10A6.
- Электромеханический пульт: ECFWMB6.
- Электронный пульт: FWEC1A.
- Дренажный поддон вертикальный: EDPVA6.
- Дренажный поддон горизонтальный: EDPHA6.



комплект трехходового  
клапана с приводом

Модели FWM-DF поставляются под заказ.

FWM01-10D*			01	02	25	03	35	04	06	08	10			
2-трубный (= TN или TV)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.54	1.96	2.42	2.93	3.51	4.33	4.77	6.71	8.02		
		Явная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.20	1.42	1.88	2.11	2.72	3.15	3.65	4.91	5.96		
		Расход воды	л/час	264	337	415	504	602	743	818	1152	1376		
		Гидросопротивление	кПа	13	12	16	11	12	12	14	12	19		
	НАГРЕВ	Теплопроизводительность (выс.)	кВт	2.14	2.57	3.20	3.81	4.78	5.10	5.95	7.83	10.03		
		Расход воды	л/час	264	337	415	504	602	743	818	1152	1376		
		Гидросопротивление	кПа	11	10	13	9	10	10	12	10	16		
		Потребляемая мощность	Вт	37	53	57	56	98	98	98	182	244		
	Объемы воды в теплообменнике		л	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.4	1.4	2.1	2.1		
	Расход воздуха	высокий	м³/час	319	344	442	442	640	706	785	1011	1393		
	Уровень звуковой мощности	высокий	дБА	47	50	48	48	52	53	56	61	67		
	Вес		кг	14	15	19	19	23	23	23	32	32		
4-трубный (= FN или FV)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.46	1.79	2.38	2.87	3.46	4.26	4.67	6.64	7.88		
		Явная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.14	1.46	1.85	2.07	2.71	3.09	3.57	4.85	5.85		
		Расход воды	л/час	251	327	494	494	745	745	803	1142	1355		
		Гидросопротивление	кПа	12	13	16	11	12	12	14	12	16		
	НАГРЕВ	Объем воды в теплообменнике	л	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.4	1.4	2.1	2.1		
		Теплопроизводительность	кВт	1.90	2.01	2.92	3.08	4.80	5.05	5.30	7.91	8.35		
		Расход воды	л/час	196	182	286	286	396	396	465	694	816		
		Гидросопротивление	кПа	6	7	4	5	9	12	10	30	30		
		Объем воды в теплообменнике	л	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6		
		Потребляемая мощность	Вт	37	53	57	56	98	98	98	182	244		
		Расход воздуха	высокий	м³/час	307	327	432	431	628	690	763	998	1362	
		Уровень звуковой мощности	высокий	дБА	45	50	48	47	51	56	59	60	66	
	Вес		кг	15	16	20	20	25	25	25	34	34		
	Размер труб по воде			дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4		
	Максимальный потребляемый ток			A	0.17	0.24	0.26	0.25	0.44	0.44	0.43	0.82	1.10	
	Габариты (ВхШхГ)			мм	535x584x224			535x794x224			535x1004x224			535x1214x249
Электроснабжение				1~, 230 В, 50 Гц										

\* TN – двухтрубный, без трехходового клапана.  
TV – двухтрубный, с трехходовым клапаном.

FN – четырехтрубный, без трехходовых клапанов.  
FV – четырехтрубный, с трехходовым клапаном.