MXS-E/F/G/H/K
Мультисистемы



INVERTER

R-410A




3MXS52E



5MXS90E

- В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 5 до 9 кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков класса Split и Sky, которые могут быть разного типа, производительности и установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать свое значение температуры.
- Все наружные блоки оснащены надежным высокоэффективным компрессором Daikin SWING.
- Широкий ассортимент совместимых с мультисистемой внутренних блоков.



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ

Наружные блоки	Настенный														Канальный								Напольный						Напольный (встраиваемый)				Универсальный				Кассетный			Кассетный 600x600				Под-потолочный		
	FTXG-LW/S				CTXS-K		FTXS-K						FTXS-G		FTXB-B		FDXM-F3				FBA-A				FVXG-K			FVXS-F			FNA-A				FLXS-B(9)				FCAG-A*			FFA-A				FHA-A		
	20	25	35	50	15	35	20	25	35	42	50	60	71	25	35	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60
2MXS40H	•	•	•		•	•	•	•	•					•	•	•	•							•	•		•	•							•	•										
2MXS50H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•					•	•	•		
3MXS40K	•	•	•		•	•	•	•	•					•	•	•	•			•	•			•	•		•	•		•	•	•		•	•	•		•	•		•	•			•		
3MXS52E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•			•	•		•	•		•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•		•	•	
3MXS68G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXS68F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXS80E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXS90E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА				2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G/ 4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	8.0	9.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4.4	5.7	4.6	6.8	8.6	9.6	10.4
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	1.00	1.27	0.95	1.50	2.22	2.56	2.65
	Нагрев	Номинальная	кВт	1.10	1.31	1.10	1.70	2.40	2.60	2.67
Количество подключаемых внутренних блоков				2	2	3	3	3 / 4	4	5
Габариты		(ВхШхГ)	мм	550x765x285	550x765x285	735x936x300			770x900x320	
Вес			кг	38	42	49	49	58	72	73
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБА	47	48	46	46	48	48	52
	Нагрев	Номинальный	дБА	48	50	47	47	49	49	52
Трубопровод хладагента	длина:	общая / до вн. блока	м	30 / 20	30 / 20	50 / 25	50 / 25	50 / 25; 60 / 25	70 / 25	75 / 25
	перепад высот	между вн. и нар.	м	15	15	15	15	15	15	15
	между блоками	между внутренними	м	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	диаметр труб	жидкость / газ	мм	6.4x2 / 9.5x2	6.4x2 / 9.5x1;12.7x1	6.4x3 / 9.5x3	6.4x3 / 9.5x2; 12.7x1	6.4x3 / 9.5x1; 12.7x2 / 6.4x4 / 9.5x2; 12.7x2	6.4x4 / 9.5x1; 12.7x1 / 15.9x2	6.4x5 / 9.5x2; 12.7x1;15.9x2
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	10~46		-10~46				
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~15.5		-15~24	-15~15.5			
Хладагент				R-410A						
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц						

Таблицы комбинаций внутренних блоков мультисистем см. на странице 84.

* Блоки с панелью BYCQ140DG(F)9 не совместимы с наружными блоками мультисистем.