FWG-AT/AF
Кассетный блок





BRC52A61



BRC51A61



FWG-A

- Высокая энергоэффективность благодаря использованию нового бесщеточного двигателя постоянного тока.
- Низкий уровень шума.
- Широкий выбор дополнительного оборудования.
- Двух- и четырехтрубные модели.
- Широкий диапазон эксплуатации.
- Инфракрасный пульт дистанционного управления поставляется в комплекте с декоративной панелью.
- Декоративная панель DCP900B*A является обязательным дополнительным оборудованием и заказывается отдельно.

Опции

- Трехходовой клапан:
  - VKFWGA012T3V (для моделей FWG05,08AT);
  - VKFWGA022T3V (для моделей FWG11AT);
  - VKFWGA014T3V (для моделей FWG05,08AF);
  - VKFWGA024T3V (для моделей FWG11AF).

Модели FWG-AF поставляются под заказ.

	FWG_A*				05	08	11
2-трубный (*=T)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)		кВт	5.90	8.80	11.75
		Явная холодопроизводительность (выс.)		кВт	3.50	6.43	8.37
		Расход воды		л/час	1026	1531	2044
		Гидросопротивление		кПа	24	20	71
	НАГРЕВ	Теплопроизводительность (выс.)		кВт	7.10	11.20	13.70
		Расход воды		л/час	1026	1531	2044
		Гидросопротивление		кПа	21	18	37
	Потребляемая мощность			Вт	19	50	83
	Объемы воды в теплообменнике			л	1.36	1.97	2.35
	Расход воздуха		высокий	м³/час	1053	1512	1801
	Уровень звуковой мощности		высокий	дБА	46	57	59
	Вес			кг	26	28	32
4-трубный (*=F)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)		кВт	4.40	7.20	9.00
		Явная холодопроизводительность (выс.)		кВт	3.85	5.75	7.17
		Расход воды		л/час	765	1252	1565
		Гидросопротивление		кПа	18	19	32
	НАГРЕВ	Теплопроизводительность		кВт	7.65	11.20	15.65
		Расход воды		л/час	665	974	1361
		Гидросопротивление		кПа	22	32	52
	Потребляемая мощность			Вт	19	50	83
	Объемы воды в теплообменнике			л	1.36	1.97	2.35
	Расход воздуха		высокий	м³/час	1053	1512	1800
	Уровень звуковой мощности		высокий	дБА	46	57	59
	Вес			кг	26	28	32
2-трубный / 4-трубный	**ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ**				**DCP900B*A**		
	Габариты (ВхШхГ)			мм	75x990x990		
	Вес			кг	4		
	Размер труб по воде			мм	19.05	19.05	19.05
	Максимальный потребляемый ток			А	0.19	0.43	0.55
	Габариты (ВхШхГ)			мм	265x820x820	265x820x820	300x820x820
	Электропитание				1~, 230 В, 50 Гц		

*T – двухтрубный.

F– четырехтрубный.